Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

GERMANY RAW MATERIALS

BAUFILLER®

Fondo pre-impregnante universale
Preservante per il legno
Contro tarli, termiti, fungo blu e marciume

CONFEZIONI:

1000 ml bottiglia
cod.: TLG002CF12BT111W
EAN: 8051827557002

5 lt latta
cod.: TLG002CF20LA05W
EAN: 8051827557019

25 lt latta
cod.: TLG002CF25LA25B
EAN: 8051827557057

BAUFILLER® è un fondo pre-impregnante universale di nuova generazione completamente esente da solventi, incolore, inodore e di facile applicazione anche in ambienti chiusi (**Formula Ecoline**).
Il suo principio attivo in combinazione con i suoi co-formulanti, (tecnologia oleometrina) garantisce un'eccezionale penetrazione, un forte potere impregnante e bagnante per una definitiva azione preservante e/o curativa di lunghissima durata (parecchi anni, a condizione che sia applicato correttamente ed in quantità necessarie e successivamente impregnato e/o sovraverniciato).

Prove di efficacia secondo test specifici in corso (Prot.europeo UNI EN).
Prodotto a Norma Regolamento europeo 528/2012
ANNEX 1 – BPR – Biocidal Products Regulation
Registrazione europea n° BC-YT023796-916
MSCA – ITALIA

SPECIFICITÀ D'USO E APPLICAZIONI

- **BAUFILLER®** è stato appositamente studiato per trattare e preservare tutti i tipi di strutture lignee vergini (ancora da trattare) sia di consistenza dura che tenera (eccetto solette e parti che sono in contatto con il suolo). Non altera la colorazione naturale del legno, non macchia, non forma pellicole.

- **BAUFILLER®** agisce come protezione definitiva contro funghi ed insetti; protegge contro la degradazione, il marciume e l'azzurramento. Preserva da contaminazione di tutti gli insetti xilofagi (tarli, termiti, capricorni, coleotteri).

- **BAUFILLER®** assicura una rapida asciugatura, il completo riempimento dei pori del legno e nessun innalzamento delle fibre.

CICLO APPLICATIVO:
Preparazione dei supporti

- LEGNO VERGINE O PORTATO A NUOVO:
  La superficie del legno deve essere pulita e priva di qualsiasi finitura per assicurare la massima penetrazione.
  Applicare **BAUFILLER®** con un pennello o a spruzzo (a bassa pressione e senza l'aggiunta di aria) prestando particolare attenzione ad eventuali parti in contatto con altri legni, giunti e parti incassate nella

NOTE. Aggiornamento 01/2017. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

muratura. A distanza di almeno un'ora procedere con una seconda applicazione.
Resa indicativa (per un'efficace azione preservante a seconda della superficie, del tipo di legno e dell'umidità relativa atmosferica): da 160 a 200 ml/mq.
Pulire sempre con un panno di cotone l'eventuale eccesso di prodotto subito dopo ogni applicazione.

- LEGNO CONTAMINATO:
  Rimuovere accuratamente vecchie verniciature, cere, oli, quindi depolverare perfettamente la superficie.
  Applicare quindi una prima mano di **BAUFILLER®** tal quale, in modo uniforme ed abbondante con pennello o spruzzo a bassa pressione.
  Ad avvenuta asciugatura è possibile rimuovere un eventuale eccesso di prodotto strofinandolo con un panno asciutto.
  Per un'azione curativa radicale ripetere il ciclo applicativo a distanza di almeno 1 ora uno dall'altro per consentire una buona asciugatura.
  Resa indicativa per una efficace azione curativa (a seconda della superficie, del tipo di legno e dell'umidità relativa atmosferica): non meno di 300 ml/mq

FINITURA:
Tutti i supporti trattati con **BAUFILLER®** possono essere impregnati e/o verniciati dopo 24 ore dall'ultima applicazione nel caso di trattamento preservante, almeno 48 ore dopo un trattamento curativo.

Note particolari:

- Le persone non protette e gli animali devono essere esclusi dall'area da trattare fino a quando le superfici non sono asciutte (i tempi possono variare a seconda delle condizioni climatiche).
- Ripetere il trattamento per il legno dopo eventuali tagli successivi.
- La piallatura del legno trattato rimuove il trattamento vecchio e pertanto risulta necessario un nuovo ciclo applicativo.
- Il grado di umidità del legno non deve superare il 15% max.
- Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5° e quando l'umidità relativa atmosferica è superiore a 80% (media giornaliera)
- Le rese indicative necessarie per i trattamenti possono variare anche sensibilmente a seconda del tipo di legno, dalla gravità della contaminazione e dalle condizioni ambientali di applicazione.

- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua corrente e sapone.
- Proteggere dal gelo.
- Chiudere ermeticamente il contenitore dopo l'uso e conservare in luogo fresco e asciutto. Stabilità a magazzino 2 anni.
- Leggere attentamente le precauzioni per l'uso sull'etichetta.

MSDS disponibile su richiesta.

NOTE. Aggiornamento 01/2017. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.