



Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: www.bauchem.it - e-mail: info@bauchem.it



ProTetto IL PROTEGGI TERRAZZA

**Tattamento idrorepellente consolidante ad alta penetrazione di lunga durata
Formula Nanotech**

CARATTERISTICHE

ProTetto è un innovativo trattamento consolidante idrorepellente di profondità, sviluppato con **tecnologia Nanotech**, per cui le nanoparticelle contenute nella sua formula penetrano in profondità, in presenza di crepe fino a 10-20 cm.

Il prodotto applicato sulla superficie crea una barriera invisibile, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, che non inibisce in alcun modo la traspirazione del supporto. **ProTetto** consolida e protegge le superfici di terrazze, balconi, facciate, pavimenti e fughe, saturando la macroporosità dei supporti, ripara cavillature, crepe, fessure e microfratture di dimensioni fino a 1 mm.

PROPRIETA' E VANTAGGI

- azione consolidante impermeabilizzante di lunga durata
- idrorepellente alta penetrazione (tecnologia Nanotech: fino a 20 cm)
- previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe e di efflorescenze
- resistente agli agenti atmosferici
- non inibisce in alcun modo la traspirazione del supporto
- non forma alcun film e non altera l'aspetto della superficie

APPLICAZIONI

Ideale per cotto, ceramiche, gres, clinker, pietre, porfido, cemento, calcestruzzo, agglomerati, laterizi, tetti. È indicato per eliminare le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti delle superfici calpestabili.

MODO D'USO

Preparazione della superficie: prima del trattamento sigillare eventuali fessurazioni e in caso di superficie piastrellata, stuccare preventivamente le fughe danneggiate tra le piastrelle. Eseguire un lavaggio detergente a fondo per eliminare possibili tracce di smog e sporco e per evitare la formazione di patine antiestetiche. Per rimuovere incrostazioni calcaree o residui di posa, macchie di pitture, calcare o efflorescenze, si consiglia di pulire preventivamente le superfici con il pulitore acido **Dekrust 100 il dopoposa**. Laddove il pulitore acido non sia compatibile con la superficie o se vi sono tracce di sporchi leggeri, unto, oli o grassi, eseguire la pulizia con il detergente forte **Pavibrill Supersgrassante**.

CONFEZIONI:



1 lt fusto

cod.: TPR005CF12FU111

EAN: 8051827551345



5 lt fusto

cod.: TPR005CF25FU05

EAN: 8051827551352





Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: www.bauchem.it - e-mail: info@bauchem.it

In caso di presenza di muffa trattare la superficie con **MoldOff Togli Muffa** o **Risanante Murale**. Infine far asciugare bene la superficie.

Applicazione: ProTetto è pronto all'uso e va agitato prima dell'utilizzo. Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte, prive di detriti, polvere, oli e di altri trattamenti precedenti che potrebbero pregiudicare l'assorbimento del prodotto. Applicare **ProTetto** con pennello o rullo, insistendo nelle zone maggiormente assorbenti, in modo da permettere di impregnare ogni porosità. In presenza di materiali ad alto assorbimento (calcestruzzo, pietre porose o simili), è opportuno passare una seconda mano a distanza di 8-12 ore dalla prima.

A lavoro terminato, trascorsi 10-30 minuti (a seconda del grado di penetrazione e della temperatura esterna) eliminare l'eventuale prodotto eccedente con un panno asciutto o imbevuto di ragia minerale. In alternativa, a distanza di 48 ore dall'applicazione, lavare la superficie con il detergente forte **Pavibrill Supersgrassante** opportunamente diluito. La protezione è attiva dopo 12/24 ore dall'avvenuta applicazione, durante le quali occorre proteggere dall'acqua la superficie trattata. Dopodiché la superficie è nuovamente calpestabile.

RESA METRICA INDICATIVA Da 5 a 15 mq per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

PRECAUZIONI

ProTetto non va applicato su pavimenti trattati in precedenza con siliconi, cere o con altri impermeabilizzanti, poiché in queste condizioni la penetrazione e il perfetto ancoraggio del prodotto potrebbero risultare compromessi.

Il trattamento ha un'azione consolidante di superficie, non risolve problemi strutturali. Si sconsiglia l'applicazione in presenza di forte umidità di risalita e su superfici con persistenti ristagni d'acqua a causa di pendenze strutturali insufficienti.

Effettuare il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10 - 25° C), non applicare se è prevista pioggia.

In generale il prodotto non altera il colore delle superfici, ma su alcune tipologie di pietre naturali può conferire un effetto ravvivante (eseguire una prova preventiva su una piccola parte).

Prodotto soggetto a perdita di peso.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Applicare in ambienti adeguatamente ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare indumenti protettivi, guanti idonei e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere



Tecnologie Innovative Srl
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

nell'ambiente. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso e conservarli in luoghi non accessibili ai bambini.