



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

Slive Wood Scorrilegno

Lubrificante scivolante scorri-legno



CONFEZIONI:



400 ml aerosol

cod.: AE114CF24BO400
EAN: 8051827553363



750 ml bottiglia

cod.: SP009CF16BT750WSP
EAN: 8051827553400



5 lt latta

cod.: SP009CF10LA05B
EAN: 8051827553417

CARATTERISTICHE

Lubrificante sintetico, incolore, inodore e che non unge, formulato con materie prime di qualità specifiche per l'industria della lavorazione del legno.

Oltre ad avere un ottimo potere scivolante, il prodotto esplica un'azione lubrificante, antiossidante, anticorrosiva e protettiva.

Sui macchinari nei quali viene impiegato evita che residui di resine e colle si aggrappino alle superfici degli stessi impedendo lo scorrimento durante le lavorazioni. Non è siliconico e non interferisce con le successive operazioni di verniciatura e incollaggio.

APPLICAZIONI

Evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento dei macchinari, quali: pialle, troncatrici, frese, sezionatrici, scorriciatrici, seghe circolari e a nastro.

Trova anche largo impiego come antiadesivo nelle lavorazioni della vetroresina, nella sfornatura di calchi di gesso, nelle tipografie e nelle cartotecniche (per piegatrici, taglierine e piani guida carta) e dovunque sia indispensabile l'utilizzo di un antiadesivo sintetico non siliconico che funga da scivolante.

MODO D'USO

Slive Wood Scorrilegno può essere applicato a spruzzo o a pennello sulle superfici di lavorazione o direttamente nell'impianto di pescaggio e dosaggio dei macchinari.