



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

UNIGREASE

Grasso universale



CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod: AE020CF24BO400
EAN: 8051827551703

125 ml barattolo

cod: GR012CF24BP125N
EAN: 8051827553004

500 ml barattolo

cod: GR012CF12BP500N
EAN: 8051827552076

1 lt barattolo

cod: GR012CF06BP01N
EAN: 8051827552083

5 lt barattolo

cod: GR012CF10BP05N
EAN: 8051827552090

CARATTERISTICHE

Grasso lubrificante professionale di lunga durata, a penetrazione forzata, indicato per tutte le parti in movimento.

L'elevata qualità della sua formulazione assicura un eccellente potere lubrificante con proprietà anticorrosive, protettive, idrorepellenti, ecc. Possiede una lunga resistenza al dilavamento ed alla centrifugazione ed è stabile in un ampio range di temperature. Presenta proprietà antigoccia.

PROPRIETA' E VANTAGGI

- Azione lubrificante, antiusura, anticorrosiva, antiruggine
- Buona resistenza al calore
- Protezione dei componenti nel tempo

APPLICAZIONI

Le sue molteplici qualità ne fanno un prodotto lubrificante multiuso, utilizzabile in svariati settori e per applicazioni molto diverse: officine meccaniche e autoriparazioni, lavorazioni metalli e plastica, idraulica, riscaldamento e condizionamento, carrelli elevatori, nautica, edilizia, agricoltura, hobby e fai da te, ecc.

Eccellente per lubrificare catene, funi, cavi, cuscinetti, snodi, ingranaggi, cerniere, guide e boccole.

Caratteristiche del prodotto (in vasetto)

COLORE	Ambrato
ASPETTO	Pastoso
CLASSIFICAZIONE NLGI	2
PENETRAZIONE A 25°C (ASTM D-217)	265-295
BASE	Lithium - EP additives
DENSITA' A 20°C	0.99 g/cm ³
OPERATING TEMPERATURE °C:	-25° C to 200° C
PUNTO DI SCORRIMENTO	-30°C
PUNTO GOCCIA °c (ASTM D-566)	>210°C