



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

# GRAFY GREASE GFT3

## Grasso alla grafite super additivato



### CONFEZIONI:

#### 400 ml aerosol

cod: AE053CF24BO400  
EAN: 8051827552229

#### 125 ml barattolo

cod: GR005CF24BP125N  
EAN: 8051827553127

#### 500 ml barattolo

cod: GR005CF12BP500N  
EAN: 8051827551918

#### 1 lt barattolo

cod: GR005CF06BP01N  
EAN: 8051827551925

#### 5 lt barattolo

cod: GR005CF10BP05N  
EAN: 8051827551932

### CARATTERISTICHE

**GRAFY GREASE GFT3** è un grasso lubrificante speciale a base di oli minerali severamente raffinati addizionato con grafite colloidale High Purity oltre ad additivi E.P. (estreme pressioni), antiusura, anticorrosione, fortemente adesivanti.

Tali caratteristiche conferiscono al film lubrificante una eccellente resistenza anche nelle condizioni più gravose, e/o in condizioni climatiche estreme. Codeste caratteristiche conferiscono a **GRAFY GREASE GFT3** un'elevata resistenza, al vapore, alle alte temperature, al salino, al dilavamento ed alla centrifugazione.

### APPLICAZIONI

Grazie alle proprietà sopra elencate **GRAFY GREASE GFT3** trova specifico impiego nei settori: autotrazione, ferroviario, edile, movimento terra, fonderie, pressofusioni, vetrerie, lavorazione marmo graniti, nautica da diporto, cantieristica e motoristica navale, lavorazione metalli e plastica, industria mineraria ed estrattiva, ecc. Nella specifica lubrificazione di assali ferroviari, balestre ed elementi sterzanti, rotaie, argani, funi di autogru, ascensori e montacarichi, cuscinetti di alberi per frantoi, macchine agricole, macchine edili perforanti, martelli pneumatici ed elettrici, escavatori, carrelli sollevatori, benne, ralle di autoarticolati, carriponte e nastri trasportatori di cave, ecc.

### MODO D'USO

Con apposita bomboletta Spray, con l'ausilio di ingrassatore manuale o ad aria compressa, con pennello o stecca metallica, a spruzzo. Può essere diluito con gasolio, kerosene o raggia minerale al bisogno.