



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: www.bauchem.it - e-mail: info@bauchem.it

GREASE TFL

Grasso al Teflon alte prestazioni



CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod: AE049CF24BO400
EAN: 8051827552182

125 ml barattolo

cod: GR011CF24BP125N
EAN: 8051827553134

500 ml barattolo

cod: GR011CF12BP500N
EAN: 8051827552045

1 lt barattolo

cod: GR011CF06BP01N
EAN: 8051827552052

5 lt barattolo

cod: GR011CF10BP05N
EAN: 8051827552069

CARATTERISTICHE

GREASE TFL è un grasso lubrificante di altissima qualità particolarmente additivato di composti fluoroderivati (PTFE colloidale) ed ispessenti a base di saponi complessi di Litio con spiccate proprietà E.P. (estreme pressioni) che assicurano effetti antigrippaggio, antiusura e protettivi su qualsiasi supporto e particolarmente prolungati nel tempo.

Il lubrificante solido PTFE micronizzato si ancora saldamente alle superfici trattate garantendo la lubrificazione anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche, shock termici, getti d'acqua che potrebbero eliminare la parte grassa del prodotto. Contiene inoltre speciali inibitori di corrosione che impediscono ai metalli di reagire con gli agenti chimici aggressivi. Risulta assai stabile a temperature di esercizio comprese tra -35°C / +200°C. Ha un ottimo potere adesivante e penetrante. Non cola.

APPLICAZIONI

Indicato per la lubrificazione in campo industriale, navale, cantieristico, siderurgico, galvanico, automobilistico e trasporti, petrolchimico, agro-alimentare e zootecnico, conciaro, cartotecnico, termoplastico, tessile, ecc.

TECNICAL SPECIFICATION:

COLORE	Bianco avorio
ASPETTO	Pomatoso
CLASSIFICAZIONE NLGI	2
PENETRAZIONE A 25°C (ASTM D-217)	265-295
BASE	Li-12 hydroxy stearate-complex
DENSITA' A 20°C	0.996
PUNTO DI SCORRIMENTO	-35°C
PUNTO GOCCIA °c (ASTM D-566)	>230°C