



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

# RT1 PAST

## Pasta montaggio e rotaggio cuscinetti



### CONFEZIONI:



#### 125 ml barattolo

cod:GR025CF24BP125N  
EAN: 8051827553257



#### 500 ml barattolo

cod:GR025CF12BP500N  
EAN: 8051827553264



#### 1 lt barattolo

cod:GR025CF06BP01N  
EAN: 8051827553271



#### 5 lt barattolo

cod:GR025CF10BP05N  
EAN: 8051827553288

### CARATTERISTICHE

**RT1 PAST** è uno speciale grasso pastoso completamente infusibile sviluppato per la lubrificazione di macchine e organi meccanici che operano ad alte temperature di lavoro. **RT1 PAST** è un grasso prodotto con speciali ispessenti organici e Bisolfuro di Molibdeno che assicura estreme capacità lubrificanti. L'MoS2 in presenza di estreme pressioni reagisce legandosi permanentemente alle superfici metalliche lubrificate. Presenta eccezionale stabilità in condizioni gravose di carico e temperatura. La particolare additivazione rende **RT1 PAST** unico per lubrificazioni in estreme condizioni: alti carichi, sollecitazioni gravose, elevate temperature di lavoro.

### SPECIFICHE TECNICHE

Thickening agent	MoS2 / Organo clay
NLGI Classification	3
Texture	Smooth
Colour	Black / grey metallic
Penetration worked (60cls) ASTM D217	220-245
Dropping point °C ASTM D 566	Infusible
Viscosity base oil at 40°C ASTM D 445	250-330 cSt
Operating temperature °C	-25 up to +460
Water washout 1h-80°C ASTM D 1264	max 1%
Protect. Against corrosion ASTM D 1473	Without corrosion