



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



Antimacchia Water

Effetto Bagnato

Formula Nanotech, a base acqua.
Trattamento protettivo oleo-idrorepellente
ravvivante per pietre porose.
Cotto, clinker, pietre naturali e cemento.

CONFEZIONI:



1 lt bottiglia
cod.: TPR009CF12BT111W
EAN: 8051827551420



CARATTERISTICHE

Antimacchia Water effetto bagnato è un trattamento protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente, con effetto ravvivante, in soluzione acquosa, formulato con nanotecnologia. **Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa, e agevola la pulizia ordinaria delle superfici trattate.**

Antimacchia Water effetto bagnato conferisce un piacevole 'effetto bagnato' ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con proprietà antisalinizio, antimuffa e antialgia.

APPLICAZIONI

Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker, pietre naturali e cemento, sia all'interno sia all'esterno.

MODO D'USO

Preparazione. Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e asciutte. Per la pulizia di pavimenti o rivestimenti di nuova realizzazione, che presentano residui cementizi, si consiglia un lavaggio con il pulitore **Dekrust 100 Dopoposa**. Per sporchi più leggeri e laddove il pulitore acido non è compatibile con il materiale, eseguire la pulizia con il detergente forte **Boden**.

Applicazione. **Antimacchia Water effetto bagnato** è pronto all'uso. Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto a pennello o con rullo e stenderlo con cura in modo uniforme fino a completo assorbimento. Eliminare eventuali residui di prodotto non assorbito con un panno. È possibile applicare più mani se si desidera ottenere una maggiore tonalizzazione e un effetto semilucido satinato. In caso di superfici molto assorbenti, è consigliabile applicare una seconda mano a distanza di circa 6 ore dalla prima. La superficie è calpestabile dopo circa 12-24 ore.

Resa indicativa: 10-20 m²/lt. La resa varia in funzione della porosità del materiale da trattare.



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

PRECAUZIONI

In considerazione dell'eterogeneità dei materiali, della loro composizione e delle loro caratteristiche e, vista l'ampia gamma di superfici che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo tale da verificarne l'effetto tonalizzante, il grado di assorbimento e la quantità di prodotto da impiegare. Il prodotto va applicato su superfici fresche, non esposte ai raggi solari diretti, a temperatura compresa tra 10° e 25°C.

Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto.

V.O.C. : free.