



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



Antimacchia

Formula Nanotech.
**Antimacchia ad effetto naturale. Trattamento
protettivo oleo-idrorepellente.**
Cotto, clinker, pietre naturali e cemento.

CONFEZIONI:

1 lt fusto

cod.: TPR006CF12FU111

EAN: 8051827551369



CARATTERISTICHE

Antimacchia è un trattamento protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente a effetto naturale, **formulato con nanotecnologia**. **Antimacchia penetra in profondità nel materiale, ne riduce drasticamente l'assorbimento, proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa.**

Antimacchia non altera l'aspetto né il colore originale dei materiali, non crea aloni o effetti traslucidi. Non crea film superficiale, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. È un prodotto con **proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga**. Agevola inoltre la pulizia ordinaria delle superfici trattate.

APPLICAZIONI

Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, clinker, pietre naturali e cemento, sia all'interno sia all'esterno.

MODO D'USO

Preparazione. Le superfici da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**. Per la pulizia di pavimenti o rivestimenti di nuova realizzazione, che presentano residui cementizi, si consiglia un lavaggio con il pulitore **Dekrust 100 Dopoposa**. Per sporchi più leggeri e laddove il pulitore acido non è compatibile con il materiale, eseguire la pulizia con il detergente forte **Boden**.

Applicazione: Antimacchia è pronto all'uso. Applicare il prodotto con pennello, rullo, nebulizzatore o con un panno e stenderlo con cura in modo uniforme fino a completo assorbimento. In caso di superfici molto assorbenti, come per esempio il cotto, applicare una seconda mano a distanza di 6 ore dalla prima.

Eliminare eventuali residui di prodotto non assorbito con un panno. La superficie è calpestabile dopo circa 12 ore dal trattamento.

Resa indicativa: 10-20 m²/lt. La resa varia in funzione della porosità del materiale da trattare.



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

PRECAUZIONI

In considerazione dell'eterogeneità dei materiali, della loro composizione e delle loro caratteristiche e, vista l'ampia gamma di superfici che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo tale da verificarne l'eventuale effetto tonalizzante, il grado di assorbimento e la quantità di prodotto da impiegare.

Il prodotto va applicato su superfici fresche, non esposte ai raggi solari diretti, a temperatura compresa tra 10° e 25°C.

Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto.

V.O.C. : valore massimo di questo prodotto 710g/l.