Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

GERMANY RAW MATERIALS

BAUKOL RMV

Adesivo spray riposizionabile

CONFEZIONI:

400 ml aerosol
cod.: AE124CF24BO400
EAN: 8051827553554

CARATTERISTICHE

BAUKOL RMV è un adesivo spray universale riposizionabile (prima dell'asciugatura definitiva) per impieghi industriali artigianali, a base di resine elastomeriche in solventi polari.

E' un indispensabile ausilio in molteplici utilizzi, spruzzato da breve distanza, garantisce un eccellente fissaggio senza sprechi né perdite di tempo.

APPLICAZIONI e MODO D'USO

BAUKOL RMV fissa ogni tipo di materiale, carte abrasive, laminati e decori in materiale sintetico, lastre e schiume in polistirolo, tessuti, carta cartoncino, acetati, film flessibili, ecc. a supporti quali legno, plastica, metallo pelle, skay, ecc.

In ambito industriale è largamente impiegata per incollare etichette a fusti, canestri plastici, incollare poster e foto a pannelli in laminato plastico, lamiere, ecc.
Non aggredisce i supporti sui quali è spruzzato, si rimuove facilmente con solvente nitro, acetone, ragia minerale, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido appiccicoso
Odore	Etereo
Colore	Paglierino
Densità a 15°C	0.781
Punto di infiammabilità	<35°C
Resistenza all'acqua	Molto buona
Resistenza agli oli lubrificanti	Modesta
Resistenza all'esterno	Buona
Tempo di asciugatura	5-6 min
Temperatura d'impiego	16-27°C

NOTE. Aggiornamento 09/2016. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.