



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

Dekrust 1000



Disincrostante acido forte per pavimenti, rivestimenti e materiali edili. Formula concentrata.

CARATTERISTICHE

Dekrust 1000 è un disincrostante acido, **estremamente concentrato**, per uso professionale, studiato per la pulizia di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni. **Rimuove incrostazioni e sporchi da cantiere**, residui di posa, di malta, di cemento o calce, residui di adesivi e stucchi cementizi, di fuganti, incrostazioni di natura calcarea, efflorescenze saline delle pavimentazioni, muschi, muffe ed alghe. **Dekrust 1000** riduce i tempi di lavorazione, in quanto agisce molto rapidamente.

CONFEZIONI:

1 lt bottiglia

cod.: DS023CF12BT111W

EAN: 8051827551260

5 lt latta

cod.: DS023CF20LA05B

EAN: 8051827551277

APPLICAZIONI

Dekrust 1000 è indicato per pavimenti e rivestimenti quali: gres porcellanato lucido, smaltato, lappato o naturale, monocottura, ceramiche, piastrelle, klinker, cotto, mattoncini per rivestimenti esterni, carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, tegole, coprimuro in cotto, mattoni in graniglia, pietre naturali non lucidate e non calcaree, cemento a faccia vista, pavimenti industriali in cemento. Rimuove incrostazioni di ruggine sulle lastre grezze di marmo, e su tutte le superfici su indicate. Inoltre **Dekrust 1000** è efficace come disincrostante su tubi innocenti dei ponteggi, pannelli di legno o di metallo per armatura, bitumiere, autobitumiere e tutta l'attrezzatura edile.

MODO D'USO

Prima di procedere con la pulizia, proteggere tutto ciò che può danneggiarsi con gli schizzi di prodotto. Diluire **Dekrust 1000** con acqua da 1:5 a 1:20 a seconda dell'entità delle incrostazioni. Distribuire la soluzione sulla superficie da trattare, lasciare agire per qualche minuto, dopodiché intervenire con uno spazzolone o con monospazzola, quindi **risciacquare abbondantemente con acqua**. Per incrostazioni molto tenaci ripetere l'operazione eventualmente aumentando la concentrazione.

PRECAUZIONI

Non utilizzare **Dekrust 1000** su pietre calcaree, marmi lucidi, marmette cementizie, tutte le superfici lucidate a piombo, ardesia, ed in genere su materiali sensibili agli acidi. In considerazione dell'eterogeneità dei materiali e delle loro caratteristiche e, vista l'ampia gamma di superfici che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo da testare la compatibilità del materiale con il prodotto. Per svolgere in sicurezza le operazioni, usare sempre guanti e stivali di gomma, oltre che occhiali protettivi. Fare dunque molta attenzione per evitare gli schizzi di **Dekrust 1000** sulla pelle. In caso di contatto, lavare la parte colpita con acqua abbondante, usando sapone. Conservare in recipienti ben chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini.