



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



CONFEZIONI:

5 lt latta
cod: LB011CF20LA05B
EAN: 8051827550126



FLUID ALL SM

**Lubrorefrigerante semisintetico
biostabile per il taglio dell'alluminio**

CARATTERISTICHE

FLUID ALL SM è un lubrorefrigerante semisintetico pronto all'uso di elevata qualità con proprietà biostabili specifico per la lavorazione dei profilati in alluminio. Non contiene piombo, boro, fenoli e nitriti.

Proprietà:

- Ottimo potere detergente;
- Ottimo potere lubrificante;
- Ottimo potere antiruggine;
- Ottimo potere antischiuma;
- Non macchia i profili verniciati.

APPLICAZIONI

FLUID ALL SM si utilizza su tutte le macchine per il taglio e la lavorazione dell'alluminio, troncatrici doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici, foratrici, intestatrici, ecc. munite dell'apposito serbatoio di pescaggio dell'olio.

Esplica un'eccezionale azione lubrorefrigerante che elimina il calore che viene a formarsi nell'area di taglio, evitando così le sbavature ed ottenendo un taglio preciso e pulito.

MODO D'USO

Agitare la latta prima dell'uso. Utilizzare il prodotto tal quale, versandolo direttamente negli appositi contenitori di pescaggio delle macchine utensili.

Stoccare ad una temperatura fra 10° e 30° C, proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.