



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. - 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** - Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

ForGres



Antimacchia - Antisporco - Antimpronte
Gres Porcellanato naturale, lappato, levigato e
strutturato. Marmi, Graniti e tutte le superfici lucide
poco assorbenti.

CONFEZIONI:



1 lt bottiglia

cod.: TPR020CF12BT111W

EAN: 8051827556685



CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'

ForGres è un formulato nanotecnologico di ultima generazione appositamente studiato per la protezione definitiva del gres porcellanato sia esso naturale, strutturato, lappato o levigato nonché di marmi e graniti lucidi e di tutte le superfici assai poco assorbenti. Idoneo sia per interno che esterno.

APPLICAZIONI E VANTAGGI

ForGres penetra in profondità e protegge la superficie dallo sporco di calpestio e dal traffico intenso, e dalle macchie di natura acquosa e oleosa. Facilita la manutenzione ordinaria del gres porcellanato in qualsivoglia finitura. Non crea film, lascia respirare la superficie, e ridona la brillantezza originaria del materiale. Inoltre non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (DM 14/06/1988 - ASTM C 1028-2007).

MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Su superfici perfettamente pulite ed asciutte, applicare **ForGres** in modo uniforme anche sulle fughe con pennello, spugna o vello per massimo 2/3 mq per volta. Massaggiare la superficie per favorire la penetrazione del prodotto con panno, carta o monospazzola con disco bianco. Entro 15/20 minuti rimuovere completamente l'eventuale residuo di prodotto con panno pulito di cotone. Dopo circa 12 ore la superficie è nuovamente calpestabile.

CONSIGLI E PRECAUZIONI

In caso di residui tenaci massaggiare la superficie con un panno imbevuto di prodotto fino alla completa rimozione degli stessi.

In considerazione dell'eterogeneità dei materiali, della loro composizione e delle loro caratteristiche, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo tale da verificarne l'effetto tonalizzante, il grado di assorbimento e la quantità di prodotto da impiegare.

Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi a temperature comprese tra 10 e 25°C.

Resa indicativa: 50 mq/lt circa

V.O.C.: free