



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



#### CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod.: AE024CF24BO400

EAN: 8051827551574

# Inox 316 L

## Protettivo acciaio inox 316 I

### CARATTERISTICHE

**Inox 316 L** è un rivestimento protettivo a base di acciaio inossidabile 316 L "Steel flake" in legante elastomerico. Trova largo impiego per la protezione anticorrosiva di qualsiasi manufatto esposto alle intemperie ed all'azione aggressiva in atmosfere saline o aree industriali. Resiste alle elevate temperature (oltre 600°) ed in condizioni gravose. Asciuga rapidamente e può essere sovraverniciato o lasciato come finitura definitiva.

### APPLICAZIONI

**Inox 316 L** è da considerarsi il "top" dei protettivi anticorrosione, pertanto risulta indispensabile in ambito industriale o artigianale nei settori più disparati nautico, siderurgico e metalmeccanico, petrolchimico, impianti termici e idrotermosanitari, ecc. ed in tutti gli usi ove sia necessario proteggere superfici metalliche e manufatti in acciaio e sue leghe, ferro, ferro battuto, ghisa, zinco, alluminio, o per rivestire e proteggere saldature.

### MODO D'USO

reparare la superficie da trattare eliminando sporco ed ossidazioni, agitare la bombola ed erogare il prodotto. Per ottenere una copertura omogenea applicare successivamente la seconda mano nel verso contrario.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido denso
Colore	Grigio antracite brillante
Asciugatura a 20°C Fuori polvere	3-5 min
Asciugatura a 20°C in profondità	8-12 h
Potere coprente	5-7 mq / litro
Test di Kesternich (60 cicli/SO2)	supera
Resistenza alla corrosione (DIN 50021 spessore 15 micron)	>500 h (superficie sabbiat. Sa2,5 secondo SIS 055900)
Non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, berillio, asbesto, Minio, ecc.	