Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

GERMANY RAW MATERIALS

Lubeflon DRY

Lubrificante antiadesivo teflonato idrorepellente asciutto

CONFEZIONI:

400 ml aerosol
cod.: AE073CF24BO400
EAN: 8051827552793

CARATTERISTICHE

Lubeflon DRY è un lubrificante antiadesivo teflonato secco di lunga durata dai molteplici impieghi. Prevalentemente a base di PTFE puro micronizzato abbassa notevolmente il coefficiente di attrito su qualsiasi superficie, siano esse in metallo, plastica, vetro, legno, ecc. Non trattiene la polvere, non è dilavabile ed ha un'ottima resistenza ad alcali, acidi, oli e solventi. Mantiene le sue caratteristiche in ampio range di temperatura -60° / +295° C.

APPLICAZIONI

Lubeflon DRY trova largo utilizzo come distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine, elastomeri HY-TECH, EPDM, FLUOROSILICONE, ecc.
Lubrifica attrezzi pneumatici, valvole, giunti, perni, scivoli, nastri trasportatori, strumenti di precisione, catene in ambienti polverosi, strumentazioni medicali, e ogni cinematismo di precisione ove sia necessaria una lubrificazione "pulita" di assoluta inerzia chimica e di eccelsa qualità.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore: bianco opaco
Odore: alcolico
Densità a 15° C: 0,765 +/-5
Punto infiammabilità: > 32°C +/-5
Coefficiente d'attrito (Film asciutto): 0,035 µm
Essicazione a 20°C: 1-2 min

NOTE. Aggiornamento 09/2016. Leggere attentamente le istruzioni d'uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l'impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.