



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: www.bauchem.it - e-mail: info@bauchem.it



CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod.: AE101CF24BO400

EAN: 8051827552830



Lubeflon FOOD

Lubrificante antiadesivo teflonato
Scivolante per settore alimentare

CARATTERISTICHE

Lubeflon FOOD è un lubrificante multiuso a secco (teflonato), progettato specificatamente per il settore alimentare, che lascia sulle superfici un microfilm asciutto, incolore e non inquinante; utilizzabile su qualsiasi superficie (plastica, vetro, metallo, gomma, legno). È conforme alle norme vigenti in materia di igiene e sanità **sistema H.A.C.C.P.**

PROPRIETA' E VANTAGGI

- Non unge, non macchia, non forma morchie, non trattiene la polvere
- Ampio range di temperatura di utilizzo -50° e +280° C
- Non si dilava con l'acqua ed è resistente agli agenti chimici
- Riduce il coefficiente di attrito e l'adesione di materiali organici

APPLICAZIONI

Idoneo per qualsiasi applicazione anche in condizioni estreme di carico e ad elevate velocità. Nei settori dei pastifici, della lavorazione delle carni, delle torrefazioni, delle centrali del latte, lubrifica ottimamente valvole, perni, giunti, scivoli, ingranaggi, nastri trasportatori e catene, cursori di macchine usate negli ambienti destinati alla preparazione degli alimenti. Applicato anche su macchinari per la produzione di gelati e congelati.

Efficace come scivolante nelle linee di imbottigliamento sia in plastica che in vetro di bevande ed acque minerali.

SPECIFICHE TECNICHE

Lubeflon FOOD soddisfa e supera le specifiche indicate dalla USDA/NFS FOR USE H1 lubrificante NFS cat Hx1.

CODE FEDERAL REGULATION

- FDA SECTION 121/2589: Totale atossicità del lubrificante fluido di base
- FDA SECTION 121/2586: Totale atossicità di tutti componenti oleosi
- FDA SECTION 121/1156 – 121/1146 – 121/1166: Assenza di idrocarburi aromatici
- FDA SECTION 12150: Caratteristiche degli impianti di preparazione del prodotto.
- FDA SECTION 21/CFR – 121/2553 – 121/1550

MODO D'USO

Agitare la bombola ed erogare il prodotto. Dopo aver atteso qualche istante, procedere con le normali attività delle attrezzature.



Tecnologie Innovative

Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)

Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955

web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**