



Tecnologie Innovative s.r.l.
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. 080 403 77 60 – Fax 080 2228316
web: www.bauchem.it - e-mail: info@bauchem.it



CONFEZIONI:

1 lt bottiglia

cod: PVS005CF12BT111W
EAN: 8051827553707

5 lt latta

cod: PVS005CF20LA05W
EAN: 8051827553714

MoldOff® FISSATIVO ANTIMUFFA

Consolidante isolante ad elevata penetrazione 100% acrilico – per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Mold Off® fissativo antimuffa è un fissativo isolante consolidante acrilico in dispersione acquosa, a basso odore. Applicato sulle superfici murali, **consolida le superfici friabili, rende uniforme l'assorbimento del supporto, migliora l'ancoraggio dei prodotti di finitura** (idropitture o altri rivestimenti).

APPLICAZIONI

Mold Off® fissativo antimuffa è idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno che all'esterno. Compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa. Indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci.

MODO D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: I supporti devono essere sani e privi di efflorescenze saline, macchie di umidità attive, polvere e sporco.

Muri di nuova realizzazione: i supporti di nuova realizzazione devono essere stagionati da almeno 1 mese, puliti ed asciutti.

Muri già pitturati:

Esterni: vecchie pitture sfoglianti e parti di intonaco in fase di distacco, devono essere asportati completamente. Spazzolare accuratamente con una spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene il supporto. Ripristinare le zone eventualmente asportate con malta idraulica o premiscelati e lasciare stagionare per almeno 10 giorni.

Interni: stuccare o carteggiare eventuali imperfezioni, dopodiché pulire il muro con una spugna umida.

APPLICAZIONE:

Diluire **Mold Off® fissativo antimuffa** aggiungendo da 4 a 8 litri di acqua per litro di prodotto (a seconda del grado di assorbimento del supporto da trattare) e miscelare con cura. Applicare con pennello, con rullo oppure a spruzzo.

Essiccazione: Fuori tatto 15-20 minuti circa. Per ricopertura attendere 8-12 ore circa.

Resa pratica indicativa: 25-50 mq/litro per mano, in funzione della capacità di assorbimento del supporto e della diluizione effettuata.