



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



NO-KRUST 360

Disincrostante acido professionale

Formula concentrata

CONFEZIONI:

1 lt bottiglia

cod.: DS021CF12BT111W
EAN: 8051827550331

5 lt latta

cod.: DS021CF20LA05B
EAN: 8051827550348

CARATTERISTICHE

NO-KRUST 360 è un disincrostante acido concentrato ad uso professionale, solubile in acqua. La sua azione pulente e disincrostante è rapida ed efficace.

NO-KRUST 360 rimuove velocemente incrostazioni di natura calcarea, formazioni saline, residui di malta o cemento, ruggine sui materiali lapidei resistenti agli acidi, e in genere tutte le incrostazioni sensibili agli acidi. Per le sue elevate diluizioni d'uso **NO-KRUST 360** è estremamente economico rispetto ad altri prodotti simili.

APPLICAZIONI

Indicato per i settori **edilizia, termoidraulica, nautica ed industria** in genere. **Nel settore edile** è un ottimo disincrostante per pavimenti e rivestimenti quali, gres porcellanato, cotto, clinker, ceramiche, piastrelle, ecc. E' indicato anche per la pulizia di attrezzature e macchine per l'edilizia. **Nel settore termoidraulico** e impiantistica **NO-KRUST 360** è eccellente per il lavaggio di impianti e serpentine avendo cura alla fine di ogni trattamento di effettuare un controlavaggio con un prodotto alcalino non schiumogeno per abbattere definitivamente ogni residuo di carica acida, eventualmente ancora presente nei circuiti. **Nel settore nautico** è indicato per rimuovere incrostazioni di calcare (dente di cane), ossidazioni e ruggine, ingiallimenti e linee di galleggiamento; applicabile anche su vetroresina e gomma.

MODO D'USO

Diluire **NO-KRUST 360** con acqua in misura indicativa da 1:5 a 1:15 sempre a seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire la soluzione sulla superficie da trattare e lasciare agire per qualche minuto. Risciacquare abbondantemente con acqua dopo ogni applicazione. Per incrostazioni molto tenaci ripetere l'operazione eventualmente aumentando la concentrazione.

PRECAUZIONI

Non utilizzare su pietre calcaree, marmi lucidi, tutte le superfici lucidate a piombo, ardesia, ed in genere su materiali sensibili agli acidi. Per un utilizzo in maggiore sicurezza del prodotto, essendo presenti sul mercato numerose tipologie e differenti qualità di materiali, si consiglia di effettuare un test preventivo su una piccola parte da trattare, in modo da testare la compatibilità del materiale con il prodotto.