



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



CONFEZIONI:

400 ml aerosol

cod: AE089CF24BO400

EAN: 8051827552700

Nox-cer CW

Protettivo antiruggine ceroso

CARATTERISTICHE

Nox-cer CW prodotto specialistico per impieghi industriali artigianali; a base di oli e cere di natura petrolifera è specifico per proteggere dalla ruggine e dall'ossidazione per 3/4 anni particolari di macchine, utensili e manufatti metallici particolarmente esposti alla aggressione degli agenti atmosferici. Dopo l'applicazione il **Nox-cer CW** lascia sui pezzi trattati una pellicola cerosa morbida che protegge per lunghi periodi da ogni forma di corrosione.

APPLICAZIONI

E' particolarmente indicato per preservare pezzi di ricambio da immagazzinare, interni di tubi per oleodinamica, scatolati e casseri di gru e carriponte, parti macchina, utensileria, dadi, bulloni, cuscinetti, giunti, ed ogni particolare meccanico da preservare da ruggine e ossidazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bruno scuro
Aspetto	Liquido denso
Odore	Petrolifero
Densità a 15°C	0.905
Punto di infiammabilità	>135°C
Spessore pellicola	8-10 micron
Potere coprente	15-20 mq/litro
Tempo evaporazione solventi	30/40 min
Test resistenza camera umidostatica UR100%	>1000 h
Test di resistenza in nebbia salina 5% NaCl (ASTMB117)	>500 h
Test di resistenza alla corrosione (DIN 50021 METHOD)	>110 h
Supera le prove idrorepellenza Fed.std 791 3007.1	