



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**



# SalvaFuga WATER

## “Effetto naturale”

**Antimacchia per fughe**  
**Trattamento protettivo oleo-idrorepellente**  
**Formula Nanotech**

### CONFEZIONI:



**500 ml bottiglia**

cod.: TPR003CF16BT500W  
EAN: 8051827551307



### CARATTERISTICHE

**SalvaFuga Water** è un protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente, specifico per la protezione delle fughe.

**SalvaFuga Water penetra a fondo nel materiale fugante e blocca l'assorbimento di acqua e umidità** evitando la formazione di macchie, efflorescenze, aloni, salnitro e muffe.

**SalvaFuga Water mantiene le fughe come nuove per lungo tempo e inoltre agevola inoltre la pulizia quotidiana e la rimozione dello sporco.**

Non altera l'aspetto né il colore originale delle fughe, non crea aloni o effetti traslucidi.

Non crea film superficiale, resiste ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo.

È un prodotto con proprietà **antisalnitro, antimuffa e antialga**. Il trattamento può essere eseguito su superfici orizzontali o verticali.

### MODO D'USO

**Preparazione.** Le fughe devono essere perfettamente asciutte, pulite, sgrassate e prive di residui di trattamenti precedenti. Eventuali fessure o cavità devono essere accuratamente stuccate. In presenza di piastrelle staccate o lesionate, effettuare la riparazione necessaria.

Per la pulizia di superfici di nuova realizzazione, che presentano residui cementizi, si consiglia un lavaggio con il pulitore **Dekrust 100 il dopoposa**.

Per sporchi più leggeri e laddove il pulitore acido non è compatibile con il materiale, eseguire la pulizia con il detergente forte **Boden**.

**Applicazione.** Versare **SalvaFuga Water** in un contenitore e applicare con un pennellino in corrispondenza delle fughe. Stendere il prodotto in modo uniforme. Eventuali sbavature vanno rimosse immediatamente con della carta o con un panno pulito. Lasciare asciugare per qualche ora. Su superfici particolarmente assorbenti, o per una protezione più forte e duratura, è possibile dare una seconda mano dopo circa 2-3 ore.



**Tecnologie Innovative**  
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

### **PRECAUZIONI**

In considerazione dell'eterogeneità dei materiali, della loro composizione e delle loro caratteristiche e, vista l'ampia gamma di superfici che possono essere trattate con questo prodotto, è consigliabile eseguire dei test preliminari su campioni del materiale che si vuole trattare, in modo tale da verificarne l'eventuale effetto tonalizzante, il grado di assorbimento e la quantità di prodotto da impiegare.

Il prodotto va applicato su superfici fresche, non esposte ai raggi solari diretti, a temperatura compresa tra 10° e 25°C.

### **Formula ecologica, V.O.C. free**

Chiudere ermeticamente dopo l'uso.  
Stoccare in luogo fresco e asciutto.